



**NUNNAUUNI**

**SUORITUSTASOILMOITUS**

**Nro 2552-1-7-2014**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **Deko 5 L / 703310, Deko 5 R / 703320, kiinteällä polttoaineella lämmitettävä kamiina**
2. Aiottu käyttötarkoitus: **Asuinrakennusten sisätilojen lämmitys**
3. Valmistaja: **NunnaUuni Oy, Joensuuntie 1344 C, 83940 Nunnanlahti, www.nunnauuni.com**
5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: **AVCP 3**
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 13240:2001/AC:2006, EN13240:2001/A2:2004/AC:2007. Ilmoitettu laitos Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle nro 1625) on suorittanut alkutestauksen menettelyn 3 mukaisesti ja antanut testiraportit.**
7. Ilmoitetut suoritustasot:

<b>Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä</b>	<b>EN 13240:2001/AC:2006 EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</b>
<b>Perusominaisuudet</b>	<b>Suoritustaso</b>
Paloturvallisuus - Reagointi tuleen - Etäisyys lähimpiin palaviin materiaaleihin  - Vaarallisten aineiden vapautuminen	- A1 - Minimietäisyydet Taakse: 150 mm Sivuille: 150 mm Sivulle, jossa luukku: 750 mm Eteen: 1000 mm - Täyttää vaatimukset
Palamistuotteiden päästöt	CO 0,10 %
Pintalämpötila	Täyttää vaatimukset
Sähtöturvallisuus	Täyttää vaatimukset
Puhdistettavuus	Täyttää vaatimukset
Savukaasun keskilämpötila	245 °C
Mekaaninen lujuus (jotta kantaa savupiipun/ savukanavan)	Täyttää vaatimukset
Hyötysuhde	81 %
Nimellislämpöteho	10 kW
Polttainetyyppi	Puuklapit
Maksimi puumäärä	2,8 kg / h

Käyttöturvallisuustestin savukaasujen maksimilämpötila 380 °C testaamalla. Lämmitettäessä on noudatettava tulisijan käyttöohjetta.

8. Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nunnanlahti 11.4.2018

Tuomo Järvinen  
Toimitusjohtaja