



NUNNAUNI

PRESTANDEDEKLARATION

Nr 2573-1-7-2014

1. Produkttypens unika identifikationskod: **Deko 7 Uno L \ Deko 7 Uno R, Kamin som värms upp med fast bränsle**
2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: **Uppvärmning av bostadshus**
3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: **NunnaUni Oy, Joensuuntie 1344 C, 83940 Nunnanlahti, www.nunnauni.com**
5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: AVCP 3
- 6a. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: **EN 13240:2001/AC:2006, EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007. Den anmälda institutionen EMI-TÜV SÜD kft (nro 1417) utförde den första testen under det tredje systemet och utfärdade testrapporter.**
7. Angiven prestanda:

Harmoniserad teknisk specifikation	EN 13240:2001/AC:2006 EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandsäkerhet - Reaktion vid brand - Avstånd till närliggande brännbara material - Utsläpp av farligt ämne	- A1 - Minsta avstånd Bakom: 50 mm På sidorna: 50 mm Till sidan med lucka: 800 mm Framför: 800 mm Upp: 500 mm - Godkänd
Utsläpp av förbränningsprodukter	CO 0,009 %
Yttemperatur	Godkänd
Elsäkerhet	Godkänd
Rengöringsmöjlighet	Godkänd
Rökgasens medeltemperatur	247°C
Mekanisk styrka (kan hålla en skorsten/rökkanal)	Godkänd
Energieffektivitet	80,1 %
Nominell värmeeffekt	8 kW
Bränsletyp	Vedträn
Max vedmängd	2,5 kg / h

Maximal temperatur för rökgaser vid 499 °C testad genom säkerhetsprovning
Följ bruksanvisningarna.

8. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren av:

Nunnanlahti 19.5.2021

Johannes Uusitalo
Verkställande direktör