



PRESTANDEKLARATION  
Nr 2500 -1-7-2014

1. Produkttypens unika identifikationskod: 2TL Latus  
värmelagrande eldstad som uppvärms med fast bränsle
2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: Uppvärmning av bostadshus
3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: NunnaUuni Oy, Joensuuntie 1344 C, 83940 Nunnanlahti, www.nunnauni.com
5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: Systemet 3
- 6a. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: EN 15250:2007. Den anmälda institutionen Ramboll Analytics (nr 2415) utförde den första testen under det tredje systemet och utfärdade testrapporter.

7. Angiven prestanda:

Harmoniserad teknisk specifikation	EN 15250:2007
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandsäkerhet	
- Reaktion vid brand	-A1
- Avstånd till närliggande brännbara material	- Minsta avstånd Bakom: 50 mm På sidorna: 150 mm Framför: 1000 mm Upp: 200 mm
- Utsläpp av farligt ämne	- Godkänd
Utsläpp av förbränningsprodukter	CO 0,09 %
Yttemperatur	Godkänd
Elsäkerhet	Godkänd
Rengöringsmöjlighet	Godkänd
Rökgasens medeltemperatur	177 °C
Mekanisk styrka (kan hålla en skorsten / röckanal)	Godkänd
Energy efficiency	84 %
Energieffektivitet	56,4 kWh 100 % efter 7,3 timmar 50 % efter 27,4 timmar 25 % efter 50,2 timmar
Bränsletyp	Vedträn
Max vedmängd	4 x 4 = 16 kg

Följ bruksanvisningarna.

8. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren av:

Nunnanlahti 21.3.2018

Tuomo Järvinen  
Verkställande direktör