

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Deko 2 Due S, Deko 2 Due C
Tahke kütusega töötav kamin
2. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: Elamute kütmine
3. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress: NunnaUuni Oy, Joensuuntie 1344 C, 83940 Nunnanlahti, FINLAND. www.nunnauuni.com
5. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: Süsteem 3
- 6a. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: EN 16510-2-1:2023, . Teavitatud institutsioon Strojirensky zkusebni ustav, s.p (nro 1015) viis 3. süsteemi järgi läbi esialgsed katsed ning väljastas katsearuanded.

7. Deklareeritud toimivus:

Ühtlustatud tehniline kirjeldus	EN 16510-2-1:2023
Põhiomadused	Toimivus
Tuleohutus - Tuletundlikkus - Kaugus süttivatest materjalidest	-A1 - Miinimumkaugused Tagant: 60 mm Külgedelt: 150 mm Ees: 800 mm Ules: 800 mm
- Ohtlike ainete eraldumine	-Nõuete täitmine
Põlemissaaduste eraldumine	PM 29, OGC 62, CO 815, Nox 114 (mg/Nm ³)
Pinnatemperatuur	Nõuete täitmine
Elektriohutus	Nõuete täitmine
Puhastatavus	Nõuete täitmine
Suitsugaaside keskmine temperatuur	148 °C
Mehaaniline vastupidavus (korstna/lõõri kandmiseks)	Nõuete täitmine
Energiaefektiivsus	86,5 %
Nominaalne kütteväärtus	8,5 kW
Kütuse liik	Puuhalud
Maksimaalne puude kogus	maksimum/päev 2,33 kg/h

Järgida kasutusjuhendit.

8. Punktide 1 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Nunnanlahti 3.11.2025



Johannes Uusitalo, Tegevdirektor